

2.8 Tubes polyéthylène haute densité PE 100 pour conduction Gaz

Aplicacion: Conduits souterrains de combustibles gazeux.
Norme: UNE-EN 1555
MOP: SDR 17.6: Pression de service maximale 4 bars -
 SDR 11: Pression de service maximale 10 bars
Couleur: SDR 17.6: bandes jaune-orange ou noir-orange-jaune
 SDR 11: noir avec des rayures jaune-orange
Marquage: Selon Norma
Livraison: - En rouleaux de 50 m DN 63 et 90
 - en barres de 6, 8 ou 13 m de DN 90 à 315



Diametre DN mm	Rouleaux(Rolls) ou nº barres / palette 6 ó 12 m de longueur et pour SDR 17.6 / 11	SDR 17,6		SDR 11	
		Epaisseur mm	Prix brut €/m	Epaisseur mm	Prix brut €/m
20	rolls			3.0	0,94
32	rolls			3.0	1,61
40	rollos			3.7	2,49
63	rolls	3.6	3,97	5.8	6,10
90	rolls o 95 barres	5.2	8,17	8.2	12,33
110	60 barres	6.3	12,06	10.0	18,28
160	28 barres	9.1	25,27	14.6	38,79
200	19 barers	11.4	39,45	18.2	60,48
250	12 barres	14.2	61,40	22.7	94,14
315	8 barres	17.9	97,25	28.6	149,40

- Pour d'autres dimensions, longueurs ou types, veuillez nous consulter..